



Modello
Dimensioni (hlp cm)
Capacità lorda (litri)
Temperatura (C°)
N° ripiani
Consumo (Watt/h)
N° compressori
Potenza (Watt)
Tensione (Volt/Hz)
Peso (Kg)
Gas refrigerante

AF 240 J7 PRO TP-AV
H 149,5 x L 63 x P 67,5
250
0 +15
3
1,5 Kw/24h - TA 25°C
1
280
220-240/50
88,5
R290



Modello
Dimensioni (hlp cm)
Capacità lorda (litri)
Temperatura (C°)
N° ripiani
Consumo (Watt/h)
N° compressori
Potenza (Watt)
Tensione (Volt/Hz)
Peso (Kg)
Gas refrigerante

AF 320 SLIM J7 PRO TP-AV
H 202,5 x L 53 x P 71
320
+0 +15
5
2,2 Kw/24h - TA 25°C
1
330
220-240/50
96
R290



Modello
Dimensioni (hlp cm)
Capacità lorda (litri)
Temperatura (C°)
N° ripiani
Consumo (Watt/h)
N° compressori
Potenza (Watt)
Tensione (Volt/Hz)
Peso (Kg)
Gas refrigerante

AF 330 J7 PRO TP-AV
H 176,5 x L 63 x P 71
330
0 +15
5
2,0 Kw/24h - TA 25°C
1
280
220-240/50
92
R290



Modello
Dimensioni (hlp cm)
Capacità lorda (litri)
Temperatura (C°)
N° ripiani
Consumo (Watt/h)
N° compressori
Potenza (Watt)
Tensione (Volt/Hz)
Peso (Kg)
Gas refrigerante

AF 1000 J7 PRO TP-AV
H 202,5 x L 105 x P 71
950
0 +15
12
4 Kw/24h - TA 25°C
1
400
220-240/50
125
R290



Modello
Dimensioni (hlp cm)
Capacità lorda (litri)
Temperatura (C°)
N° ripiani
Consumo (Watt/h)
N° compressori
Potenza (Watt)
Tensione (Volt/Hz)
Peso (Kg)
Gas refrigerante

AF 500 J7 PRO TP-AV
H 202,5 x L 70 x P 71
450
0 +15
5
2,2 Kw/24h - TA 25°C
1
340
220-240/50
106
R290



***Opzionale: riduzione altezza di 3 cm con profondità incassabile di 63 cm**

Accessori



Cassetto Modelli:
AF 240 - AF 330-AF 320 SLIM
AF 1000



Cassetto Modello: AF 500



Chiusura con chiave



Ruote monodirezionali: H + 2 cm

Piardi Cloud

Attivabile come optional nella versione J7 Pro tramite Login, permette: connettività Wifi, monitoraggio da remoto del prodotto, possibilità di salvataggio di grafici e dati relativi alle temperature con invio di report e alert giornalieri in formato pdf tramite mail.

Armadio frigorifero disponibile anche in versione AF J7 Base

la versione Base è dotata di un display 7" con funzioni basilari. Nello specifico permette la lettura delle temperature e visualizzazione degli allarmi in real time, senza alcuna possibilità di generare ed esportare lo storico di grafici, allarmi e backup. Non dispone di connessione wifi, servizi alert, Piardi Cloud e la presa usb pur presente fisicamente non può essere abilitata.

Non sono inoltre aggiornabili alle versioni AF J7 PRO